

システム型式	最大加振力		最大加速度 m/s ² (G)	最大速度 m/s	最大変位 mmp-p	上限周波数		振動台寸法 mm	可動部質量 kg	最大搭載質量 kg	機器型式		所要電力 kVA	コイル冷却方式 空冷(m ³ /min) 水冷(ℓ/min)		
	サイン波 kN(kgf)	ランダム波 kNrms (kgfrms)				サイン Hz	ランダム Hz				振動発生機	電力増幅器				
G-6130-3HB-032	2.9(300)	1.8 (180)	72(7.3)	1	26	1500	2000	320×320	41	50	G73-150-032	G14-003-3	23	強制空冷式 (24)		
G-6150-3HB-032	4.9 (500)	3.5 (360)	117(12)	1	26	1500	2000	320×320	41	50	G73-150-032	G14-005-3	33	強制空冷式 (24)		
G-6150-3HT-040			49(5)				1000	1500	400×400	91	100				G71-150-040	
G-6150-3HT-060		3 (310)	35(3.6)				800	1000	600×600	140	100				G71-150-060	
G-6150-3HT-080		2.5 (260)	24(2.4)				500	700	800×800	210	200				G74-150-080	
G-6150-3LT-110			19.6(2)				350	500	1000×1000	260	200				G75-150-110	
G-6210-3HB-032	9.8 (1000)	6.8 (700)	239(24)	1.2	26	1350	2000	320×320	41	100	G73-210-032	G14-010-3	50	強制空冷式 (24)		
G-6210-3HT-040			108(11)				1000	1500	400×400	91	100				G71-210-040	
G-6210-3HT-060		5.8 (600)	70(7.1)				800	1200	600×600	140	100				G71-210-060	
G-6210-3HT-080			47(4.8)				700	1000	800×800	210	200				G71-210-080	
G-6210-3LT-110		4.9 (500)	37(3.8)				350	500	1000×1000	260	200				G75-210-110	
G-6210-3LT-112		30(3.1)			300	500	1200×1200	320	300	G75-210-112						
G-6220-3HB-032	19 (2000)	13.7 (1400)	280(28)	1	26	1200	2000	320×320	100	200	G73-220-032	G14-021-3	106	強制空冷式 (66)		
G-6220-3HT-050			127(13)				800	1200	500×500	150	200				G71-220-050	
G-6220-3HT-080			83(8.5)				500	1000	800×800	235	300				G71-220-080	
G-6220-3LT-110		9.5 (970)	54(5.5)				350	500	1000×1000	365	500				G75-220-110	
G-6220-3LT-112			40(4.1)			0.9	300	350	1200×1200	485	500				G75-220-112	
G-6220-3LT-115		32(3.3)			250	350	1500×1500	615	500	G75-220-115						
G-6230-3HB-032	29 (3000)	20.3 (2070)	420(42)	1.1	26	1200	2000	320×320	70	200	G73-230-032	G14-030-3	144	強制空冷式 (75)		
G-6230-3HT-050			196(20)				800	1200	500×500	150	200				G71-230-050	
G-6230-3HT-080			127(13)				500	1000	800×800	235	300				G71-230-080	
G-6230-3LT-110		14.5 (1480)	80(8.2)				350	500	1000×1000	365	500				G75-230-110	
G-6230-3LT-112			61(6.2)			0.9	300	350	1200×1200	485	500				G75-230-112	
G-6230-3LT-115		48(4.9)			250	350	1500×1500	615	500	G75-230-115						
G-6250-3HT-050	49 (5000)	29.4 (3000)	337(34)	1.3	51	800	1000	500×500	145	300	G71-250-050	G14-050-3	250	水冷式 (695)		
G-6250-3HT-080			204(21)					700	900	800×800	240				300	G71-250-080
G-6250-3LT-110		24.5 (2500)	171(17)				0.9	350	500	1000×1000	285				500	G75-250-110
G-6250-3LT-115			75(7.7)					250	350	1500×1500	650				700	G75-250-115
G-6250-3LT-118			70(7.1)					200	350	1800×1800	850				1000	G75-250-118
G-6265-3HT-050	63.7 (6500)	37.8 (3860)	386(39)	1.4	51	800	1000	500×500	165	300	G71-265-050	G14-065-3	300	水冷式 (830)		
G-6265-3HT-080			289(29)					700	800	800×800	220				300	G71-265-080
G-6265-3LT-110		31.5 (3220)	223(22)				1	350	500	1000×1000	285				500	G75-265-110
G-6265-3LT-115			100(9.8)					250	350	1500×1500	660				700	G75-265-115
G-6265-3LT-118			71(7.2)					200	350	1800×1800	900				1000	G75-265-118